





6805 PISTOLA CON LANCIA PER ACQUA CALDA A B.P.



PISTOLA PER ACQUA CALDA A GETTO VARIABILE CON LANCIA 350 MM

Pistola per l'utilizzo con pompe aventi pressione nominale fino a 24 bar – 2.4 Mpa.

Lancia con manopola orientabile e scocca completamente chiusa per evitare il ristagno di sporcizia.

Pistola a bassa pressione con getto variabile tramite leva:

- Leva completamente tirata: getto a spillo
- Leva rilasciata : getto a cono

Vite di regolazione per variare l'ampiezza cono da 0° a 60°. Ricoperta da semigusci in plastica antiurto con 3 anelli in gomma morbida, antimacchia e a tenuta stagna. Minimo sforzo di apertura e mantenimento leva pistola. Particolari interni in ottone e acciaio inox

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pressione Nominale	24 bar - 2.4 MPa - 350 psi
Portata Nominale	60 l/min -16 USGpm
Temperatura Nominale	90 °C - 195 °F
Materiale	PP+FV - Ottone
Materiale guarnizioni	FKM (Viton)
Connessione ingresso	G 1/2 F
Fattore di portata	0-60
Peso	2 kg